AB LAGER

ID.-Nr. Type Ausführung

EGUtec

EGUtec LED-Anbau-/Pendelleuchte

Energieeffizienzklasse: A++ bis A

LED-Linienleuchte mit Farbwahl, Gehäuse: Aluminium, Farbe: Grau, Diffusor: PMMA weiß (opal), Farbtemperatur einstellbar: 3000 K/4000 K/6000 K, Spannung: 230 V, Länge: 1131 mm, Breite: 50 mm, Höhe: 75 mm, Schutzart: IP20.

1 St

1 St



E81-2030 UGR 22

Schutzklasse II; Breite 50 mm; Lampenleistung 32 W; Gehäuse- farbe grau; Länge 1131 mm; Höhe/Tiefe 75 mm; Werkstoff des Gehäuses Aluminium; Leuchtmittel LED; Farbe der Abdeckung weiß; Geeignet für Lichtbandkonfiguration ja; Lichtaustritt direkt; Werkstoff der Abdeckung PMMA opal; Nennspannung von/bis 230 V; Schutzart (IP) IP20; Bildschirmarbeitsplatztauglich nein; Energieeffzienzklasse A++-A; Lichtstrom 2880 lm; Ausstrahlungswinkel 90°; Farbtemperatur einstellbar zwischen 3000K, 4000K und 6000K, UGR22

7147005 E81-2030



E81-2031 UGR 22

Schutzklasse II; Breite 50 mm; Lampenleistung 48 W; Gehäusefarbe grau; Länge 1131 mm; Höhe/Tiefe 75 mm; Werkstoff des Gehäuses Aluminium; Farbe der Abdeckung weiß; Geeignet für Lichtbandkonfiguration ja; Lichtaustritt direkt/indirekt; Werkstoff der Abdeckung PMMA opal; Schutzart (IP) IP20; Bildschirmarbeitsplatztauglich nein; Energieeffizienzklasse A++-A; Lichtstrom 4460 lm; Ausstrahlungswinkel 90 °; Farbtemperatur einstellbar zwischen 3000K, 4000K und 6000K, UGR22

7147056 E81-2031



E81-2032 UGR<16

Schutzklasse II; Breite 50 mm; Lampenleistung 32 W; Reflektor hochglänzend; Gehäusefarbe grau; Länge 1131 mm; Höhe/Tiefe 75 mm; Werkstoff des Gehäuses Aluminium;Farbe der Abdeckung weiß; Geeignet für Lichtbandkonfiguration ja; Lichtaustritt direkt; Schutzart (IP) IP20;**Bildschirmarbeitsplatztauglich ja**; Energieeffizienzklasse A++-A; Lichtstrom 3500 lm; Ausstrahlungswinkel 60 °;Farbtemperatur ein- stellbar zwischen 3000K, 4000K und 6000K, UGR<16

7147057 E81-2032



E81-2033 UGR<16

Schutzklasse II; Breite 50 mm; Lampenleistung 48 W; Reflektor hochglänzend; Gehäusefarbe grau; Länge 1131 mm; Höhe/Tiefe 75 mm; Werkstoff des Gehäuses Aluminium; Farbe der Abdeckung weiß; Geeignet für Lichtbandkonfiguration ja; Lichtaustritt direkt/indirekt/schutzart (IP) IP20; Bildschirmarbeitsplatztauglich ja; Energieeffizienzklasse A++-A; Lichtstrom 5200 lm; Ausstrahlungswinkel 60 °; Farbtempe- ratur einstellbar zwischen 3000K, 4000K und 6000K, UGR<16

7147058 E81-2033



Für EGUtec LED-Anbau-/Pendelleuchte

EGUtec Verbindungsstück für EGUtec LED Anbau-/Pendelleuchte

7147064 E89-1021



Flexibler Verbindungsblock für EGUtec LED Anbau-/Pendelleuchte

7147073 E89-1022



Anschlussstück für EGUtec LED Anbau-/Pendelleuchte

7147069 E89-1023



AB LAGER!

EGU <i>tec</i>	Artikel- Nr.	TYP	Bestell- menge
	7147005	EGUtec LED Anbau-/Pendelleuchte E81-2030 UGR 22 32W 700mA 2880lm IP20 90° UGR22 EEC:A+	
	7147056	EGUtec LED Pendelleuchte E81-2031 UGR 22 48W 1050mA 4460lm IP20 90 ° UGR22 EEC:A+	
White the state of	7147057	EGUtec LED Anbau-/Pendelleuchte E81-2032 UGR<16 32W 700mA 3500lm IP20 90° UGR<16 EEC:A+	
Mar Children and a sea of the	7147058	EGUtec LED Pendelleuchte E81-2033 UGR<16 48W 1050mA 5200lm IP20 90 ° UGR<16 EEC:A+	
	7147064	EGUtec Verbindungsstück E89-1021 f. EGUtec LED Anbau-/Pendelleuchte EEC:A+	
	7147073	EGUtec flexibl.Verbindungsblock E89-1022 f. EGUtec LED Anbau-/Pendelleuchte EEC:A+	
	7147069	EGUtec Anschlussstück E89-1023 f.EGUtec LED Anbau-/Pendelleuchte EEC:A+	



Antwortfax: 0234 / 92790-22

So bestellen Sie:

Tragen Sie bei den entsprechenden Artikeln die gewünschte Anzahl ein und faxen diese Seite an uns zurück. Firmenstempel