

# Heizen 4.0



Gehäuse aus 1mm verz. Blech mit Kunststoffpulverbeschichtung weiß.  
Schutzklasse: IP44  
Max. Abstrahlwinkel: ca. 160 °  
mit angeformten Schuko-Stecker

## Think Energy Basis Modell / Blechfront nur in weiß lieferbar

<i>Fegime</i>	<i>Type</i>	<i>Leistung</i>	<i>Maße</i>	<i>Gewicht</i>	<i>LK</i>
-	EA200	200W	300 x 900 x 25	5,5 kg	B
-	EA450	450W	600 x 900 x 25	10,5 kg	B
-	EA600	600W	630 x 1030 x 25	12,0 kg	B
-	EA650	650W	630 x 1030 x 25	12,0 kg	B



Gehäuse aus 1mm verz. Blech mit Kunststoffpulverbeschichtung weiß.  
Schutzklasse: IP44  
Max. Abstrahlwinkel: ca. 160 °  
mit angeformten Schuko-Stecker

## Think Energy Standard Modell / Blechfront in vielen RAL Farben erhältlich

<i>Fegime</i>	<i>Type</i>	<i>Leistung</i>	<i>Maße</i>	<i>Gewicht</i>	<i>LK</i>
5602866	ST200	200W	300 x 600 x 25	1,5 kg	L
-	ST300	300W	600 x 600 x 25	7,0 kg	B
-	ST400	400W	600 x 600 x 25	7,0 kg	B
-	ST450	450W	600 x 900 x 25	10,5 kg	B
-	ST600	600W	600 x 1100 x 25	14,0 kg	B
-	ST700	700W	600 x 1100 x 25	14,0 kg	B
-	ST800	800W	600 x 1100 x 25	14,0 kg	B
-	ST275	275W	400 x 750 x 25	6,0 kg	B
-	ST350	350W	400 x 1000 x 25	8,0 kg	B

- Holzfüße Satz Buche (7° oder 90°)

5602887 Holzfüße Satz weiß lackiert (90°)

- Deckenhalterung (bis 600W, nur best. Mod.)

# Heizen 4.0



Rahmenloses Glaselement für die Aufputz-Montage an der Decke oder an Seilen abgehängt.  
Oberflächentemp. Ca. 190°C

## Vitramo Glas Decken-IR Hezelement

Fegime	Type	Leistung	Maße	Gewicht	LK
2329774	VH06262	810W	618 x 618 x 26	7,6 kg	B
2329776	VH10050	1210W	500 x 1000 x 26	9,8 kg	B
2329838	VZS-VH	Seilabhängung			B



## Etherma Lava-Glas Basic

Fegime	Type	Leistung	Maße	Gewicht	LK
1127608	LAVA-500	500W	630 x 900 x 61	15 kg	A/L
1127609	LAVA-750	750W	630 x 1300 x 61	23 kg	A/L



## Lemtec Glas-Deckenheizung

Fegime	Type	Leistung	Maße	Gewicht	LK
4279856	VCP6060A	700W	590 x 590 x 64	7,4 kg	A/L

Weitere Ausführungen auf Anfrage



# Heizen 4.0



Reflektor-Ir-Heizstrahler  
mit On/Off Schalter. IPx4

## Vitrarno Hellstrahler

Fegime	Type	Leistung	Maße	Gewicht	LK
-	VC-H0900	900W	950 x 55	1,6 kg	B







Die Wärmeleiste kann bis zu einer Gesamtleistung von 3600W zusammen gesteckt werden.  
Gehäuse aus Alustrangguss weiß lackiert.

## Think Energy Wärmeleiste

Fegime	Type	Leistung	Maße		LK
5602906	Element 1	kein Heizel.	150 x 1000x 20	Ausgleichselement	B
5602904	Element 2	80 W	150 x 1000x 20	Startelement	L
5602905	Element 3	80 W	150 x 1000x 20	Zwischenelement	L
5602907	Element 4	kein Heizel.	150 x 1000x 20	Ausgleichselement	B

## Zubehör

					
Fegime	3580300	3580346	3580342	3580587	5702651
Type	RTR-E3311	INSTAT868-R1	Instat868-A1A	INSTAT868-A1UP	PT14
Leistung	5-30°C	5-30°C			
Ausführung	RTR AP mit Zwischenstecker	Funk-RTR AP Sender Aufputz	Funk-Empfänger Aufputz	Funk-Empfänger Unterputz	Digital-RTR-AP

				
Fegime	4963908	1127870	4963966	4963979
Type	ET-11A	ET-12A	ET-111A	ET-111B
Leistung	5-30°C	5-30°C		
Ausführung	Funk-RTR Sender Aufputz	Funk-Uhr-RTR Sender Aufputz	Funk-Empfänger Aufputz 140x54x25	Funk-Empfänger Zwischenstecker

# SCHNELLDREHERLISTE

## LAVA® BASIC 2.0

Infrarotheizung mit Plug & Play Stecksystem

Farbe: Reinweiß RAL 9016

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	UVP exkl. MwSt.
			Länge	Breite		
LAVA-BASIC2-250	5302077	250	500	630	8	410,90
LAVA-BASIC2-500	5302078	500	900	630	12	502,00
LAVA-BASIC2-750	5302079	750	1300	630	18	615,80
LAVA-BASIC2-1000	5302080	1000	1600	630	21	744,20

## LAVA® GLAS 2.0

Infrarotheizung mit Plug & Play Stecksystem

Farbe: Weißgrün (WG)

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	UVP exkl. MwSt.
			Länge	Breite		
LAVA-GLAS2-250-WG	5302090	250	500	630	10	523,70
LAVA-GLAS2-500-WG	5302091	500	900	630	15	607,60
LAVA-GLAS2-600-WG	5302092	600	1300	500	18	733,80
LAVA-GLAS2-750-WG	5302093	750	1300	630	23	834,50
LAVA-GLAS2-800-WG	5302094	800	1600	500	28	879,70
LAVA-GLAS2-1000-WG	5302095	1000	1600	630	33	985,70

Weitere Farben

LAVA® GLAS:



Schwarz

Rot

Reinweiß

## LAVA® GLAS 2.0 MR

Infrarotheizung mit Plug & Play Stecksystem

Farbe: Mirror (MR)

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	UVP exkl. MwSt.
			Länge	Breite		
LAVA-GLAS2-250-MR	5302108	250	500	630	10	730,00
LAVA-GLAS2-500-MR	5302109	500	900	630	15	947,50
LAVA-GLAS2-600-MR	5302110	600	1300	500	18	1.133,10
LAVA-GLAS2-750-MR	5302111	750	1300	630	23	1.220,30
LAVA-GLAS2-800-MR	5302112	800	1600	500	28	1.427,80
LAVA-GLAS2-1000-MR	5302113	1000	1600	630	33	1.530,90

## LAVA® GLAS 2.0 - PLUS

Infrarotheizung mit mehr Leistung bei weniger Platzbedarf

Farbe: Reinweiß (PW)

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	UVP exkl. MwSt.
			Länge	Breite		
LAVA-GLAS-PLUS-1000	6200782	1000	1050	630	18	1.465,00
LAVA-GLAS-PLUS-1500	6200783	1500	1600	630	21	1.590,00

## LAVA® BASIC - DM - Wärme von der Decke

Infrarotheizung für die Deckenmontage

Farbe: Reinweiß RAL 9016

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	UVP exkl. MwSt.
			Länge	Breite		
LAVA-BASIC-350DM	5302149	350	620	620	7,5	359,10
LAVA-BASIC-500DM	5302081	500	900	620	12	411,90
LAVA-BASIC-750DM	5302082	750	1245	620	16	505,10
LAVA-BASIC-1000DM	5302083	1000	1600	620	21	618,90
LAVA-BASIC-1500DM	1189593	1500	1245	1245	32	982,20


## LAVA® CERAMIC

Infrarotheizung mit Plug & Play Stecksystem

Farbe: Calacatta

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	UVP exkl. MwSt.
			Länge	Breite		
LAVA-CERAMIC-250-CL	5302153	250	500	630	10	789,70
LAVA-CERAMIC-500-CL	5302152	500	900	630	15	981,20
LAVA-CERAMIC-750-CL	5302151	750	1300	630	23	1.221,30
LAVA-CERAMIC-1000-CL	5302150	1000	1600	630	33	1.408,60

Weitere Farben  
LAVA® CERAMIC:



Titanium  
White

Ebony  
Black

## LAVA® DESK 120 - Wärme am Schreibtisch

Infrarotheizung mit EIN/AUS Schalter

Farbe: Reinweiß RAL 9016

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Abmessungen (mm)			UVP exkl. MwSt.
			Länge	Breite	Tiefe	
LAVA-Desk-120	6200776	120	700	280	15	176,00
ET-DIMM	6200781	Leistungsdimmer, Schuckostecker			19,90	

## REGELUNG INFRAROTHEIZUNG

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
LAVA-R	5302158	Thermostat mit Stecker, für alle LAVA 2.0, 5 - 35 °C, 16 A	168,70
LAVA-F	5302159	Funk-Empfänger mit Stecker, 16 A	154,20
ET-11A	4963908	Elektronischer Funk-Raumthermostat	96,90
ET-12A	1127870	Elektronischer Funk-Raumthermostat mit Uhr & Programm	142,30
eTOUCH-mini-sw	1183643	Schaltereinbauthermostat mit Touchpad schwarz, 16 A	174,90
eTOUCH-mini-w	5302067	Schaltereinbauthermostat mit Touchpad weiß, 16 A	174,90

**ETHERMA®**  
GENIALE WÄRME

## SOLAMAGIC® S1

Infrarotheizstrahler mit Solastar Technologie



Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Länge	UVP exkl. MwSt.
SM-S1-1400-T	1183677	1400	520	340,50
SM-S1-1400-W	1183678	1400	520	340,50
SM-S1-1400-NA	1183673	1400	520	340,50
SM-S1-2000-T	1183679	2000	520	371,60
SM-S1-2000-W	1183680	2000	520	371,60
SM-S1-2000-NA	1183674	2000	520	371,60

## Zubehör SOLAMAGIC® S1

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
SM-S1ARC-T	1183681	Dimm Modul, IP44, 4-Kanal Handsender erforderlich	185,30
SM-S1ARC-W	1183682	Dimm Modul, IP44, 4-Kanal Handsender erforderlich	185,30
SM-S1ARC-NA	1183672	Dimm Modul, IP44, 4-Kanal Handsender erforderlich	185,30
SM-S1RC-HS	1183668	4-Kanal Handsender für Dimm Moduls, Farbe weiß	46,60
SM-S1BT-W	6200870	Dimm-Modul, Bluetooth, weiß, App erforderlich	240,20
SM-S1BT-T	6200871	Dimm-Modul, Bluetooth, titan, App erforderlich	240,20
SM-S1BT-NA	6200872	Dimm-Modul, Bluetooth, nano-anthrazit, App erforderl.	240,20

## SOLAMAGIC® S2

Infrarotheizstrahler mit Solastar Technologie



Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Länge	UVP exkl. MwSt.
SM-S2-2500BT-W	6200873	2500	900	722,50
SM-S2-2500BT-T	6200874	2500	900	722,50
SM-S2-2500BT-NA	6200875	2500	900	722,50
SM-S2-2500-W	6200879	2500	750	501,40
SM-S2-2500-T	6200880	2500	750	501,40
SM-S2-2500-NA	6200881	2500	750	501,40

## SOLAMAGIC® ECO+

Infrarotheizstrahler mit Infrarot-Halogenlampe



Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Länge (mm)	UVP exkl. MwSt.
SM-1400-W	1127672	1400	483	265,00
SM-1400-T	1127674	1400	483	265,00
SM-1400-NA	1129942	1400	483	265,00

## KONVEKTOREN

Wandkonvektoren und Heizpaneele



Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Abmessungen (mm)		UVP exkl. MwSt.
			Breite	Höhe	
SN-500	1189843	500	340	440	159,20
SN-1000	1189844	1000	420	440	168,50
SN-1500	1189845	1500	580	440	191,90
SN-2000	1189846	2000	740	440	215,30
CP-600	1127283	600	552	400	167,50
CP-1000	1127285	1000	800	400	188,30
CP-1500	1127287	1500	1172	400	212,80
CP-2000	1127288	2000	1420	400	254,10

## Netzheizmatte DS 160 W/m<sup>2</sup>, 230 V, IP X7

weitere Größen und Leistungen in PL 2016/2017 S. 9



Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Abmessungen (cm)			UVP exkl. MwSt.
			Länge	Breite	m <sup>2</sup>	
162-DS3-330	4964311	160	330	30	1,0	108,00
162-DS3-490	4964312	240	490		1,5	158,30
162-DS3-670	4964313	320	670		2,0	194,00
162-DS5-100	4963887	90	100	50	0,5	82,70
162-DS5-200	1127375	160	200		1,0	108,00
162-DS5-300	1127376	240	300		1,5	143,90
162-DS5-400	1127377	320	400		2,0	176,30
162-DS5-500	1127378	400	500		2,5	220,70
162-DS5-600	1127379	480	600		3,0	243,40
162-DS5-700	1127380	560	700		3,5	284,10
162-DS5-800	1127381	640	800		4,0	315,40
162-DS5-1000	1127382	800	1000		5,0	377,50
162-DS5-1200	1127383	960	1200		6,0	447,20
162-DS5-1400	6058018	1120	1400		7,0	505,90
162-DS5-1600	1127385	1280	1600		8,0	578,00
162-DS5-1800	4963879	1440	1800		9,0	635,50
162-DS5-2200	4963864	1760	2200	11,0	754,20	
162-DS5-2700	4963865	2160	2700	13,5	896,80	



## Dipol-Netzheizmatten Set DSU


inkl. intelligentem Schaltereinbaathermostat eTOUCH mini,  
Fühler und Schutzrohr, 160 W/m<sup>2</sup>, 230 V, IP X7

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Abmessungen (cm)			UVP exkl. MwSt.
			Länge	Breite	m <sup>2</sup>	
SET-DSU5-200	1133821	160	200	50	1,0	295,80
SET-DSU5-300	1133822	240	300	50	1,5	330,60
SET-DSU5-400	1133823	320	400	50	2,0	362,10
SET-DSU5-500	1133824	400	500	50	2,5	405,20
SET-DSU5-600	1133825	480	600	50	3,0	427,40
SET-DSU5-700	1133826	560	700	50	3,5	466,80
SET-DSU5-800	1133827	640	800	50	4,0	496,90
SET-DSU5-1000	1133817	800	1000	50	5,0	557,70
SET-DSU5-1200	1133818	960	1200	50	6,0	625,00
SET-DSU5-1400	6153122	1170	1400	50	7,0	692,60
SET-DSU5-1600	1133820	1280	1600	50	8,0	751,80
SET-DSU5-1800	5302074	1460	1800	50	9,0	799,10
SET-DSU5-2200	4963954	1760	2200	50	11,0	922,80
SET-DSU5-2700	4963955	2160	2700	50	13,5	1.061,00

## Laminotherm LM, 120 W/m<sup>2</sup>, 230 V, IP X7



Typ	Best.-Nr.	Leistung [W]	Abmessungen (cm)			UVP exkl. MwSt.
			Breite	Länge	m <sup>2</sup>	
122-LM5-200	5302076	120	50	200	1,0	120,80
122-LM5-400	5302134	240	50	400	2,0	177,70
122-LM5-600	5302135	360	50	600	3,0	234,60
122-LM5-800	5302136	480	50	800	4,0	290,60
122-LM5-1000	5302137	600	50	1000	5,0	347,40
122-LM5-1200	5302138	720	50	1200	6,0	404,30
122-LM5-1400	5302139	840	50	1400	7,0	461,10
122-LM5-1600	5302140	960	50	1600	8,0	517,30
122-LM5-1800	5302141	1080	50	1800	9,0	574,10
122-LM5-2000	5302142	1200	50	2000	10,0	630,90



## Laminotherm Set LMSU

inkl. intelligentem Schaltereinbaathermostat eTOUCH mini,  
Fühler und Schutzrohr, 120 W/m<sup>2</sup>, 230 V, IP X7

Typ	Best.-Nr.	Leistung [W]	Abmessungen (cm)			UVP exkl. MwSt.
			Länge	Breite	m <sup>2</sup>	
SET-LMSU5-200	1133833	120	200	50	1,0	299,80
SET-LMSU5-400	1133835	240	400	50	2,0	355,10
SET-LMSU5-600	1133836	360	600	50	3,0	410,30
SET-LMSU5-800	1133837	480	800	50	4,0	464,60
SET-LMSU5-1000	1133828	600	1000	50	5,0	519,80
SET-LMSU5-1200	1133829	720	1200	50	6,0	574,80
SET-LMSU5-1400	1133830	840	1400	50	7,0	630,00
SET-LMSU5-1600	1133831	960	1600	50	8,0	684,40
SET-LMSU5-1800	1133832	1080	1800	50	9,0	739,60
SET-LMSU5-2000	1133834	1200	2000	50	10,0	794,80

## Thermostate

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
eTOUCH-mini-w	5302067	Weiß mit Touchpad, 16 A, 5-60 °C	111,30
eTOUCH-mini-sw	1183643	Schwarz mit Touchpad, 16 A, 5-40 °C, 2 Rahmen	174,90
eTOUCH-wellness	6200779	Weiß- mit Touchpad, 16 A, 5-60 °C	174,90
eTOUCH-basic-w	5302160	Weiß mit Touchpad, 16 A, 5-40 °C, Rahmen Weiß	119,00
ITR-79	1127558	Fernregler, 0-60 °C, 10 A, Hutschiene	137,40
ITR-80	1183659	Elektr. Universalthermostat, für VE., digital	154,40





### Netzheizmatten auf Maß bis 200 W/m<sup>2</sup>

Bitte wählen Sie die Leistung (max. 200 W/m<sup>2</sup>) bzw. Spannung  
Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit 5 Werktage

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
NHM-DSS-0-2	5302143	Netzheizmatte, PVC, 2 pol. auf Maß - bis 2 m <sup>2</sup>	139,70
NHM-DSS-2-5	5302144	Netzheizmatte, PVC, 2 pol. auf Maß - bis 2-5 m <sup>2</sup>	116,40
NHM-DSS-ab5	5302145	Netzheizmatte, PVC, 2 pol. auf Maß - ab 5 m <sup>2</sup>	93,70
NHM-NSST-0-2	5302146	Netzheizmatte Teflon, 2 pol. auf Maß - bis 2 m <sup>2</sup>	160,40
NHM-NSST-2-5	5302147	Netzheizmatte Teflon, 2 pol. auf Maß - bis 2-5 m <sup>2</sup>	129,40
NHM-NSST-ab5	5302148	Netzheizmatte Teflon, 2 pol. auf Maß - ab 5 m <sup>2</sup>	106,60

### Selbstregulierendes Heizband

36 W/m mit Aluschirm



Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.
EGTH-36	4963915	Dachrinnenheizband, 36 W/m	11,60
EGTH-36-100m	6057913	Dachrinnenheizband, 100 m Trommel	1.151,60
EGTH-36-250m	6057914	Dachrinnenheizband, 250 m Trommel	2.777,40
EGTH-36-500m	6057915	Dachrinnenheizband, 500 m Trommel	5.487,10
SH-EA	1127071	Werkseitige Konfektionierung, Anschluss- und Endmuffe inkl. 3 m Kaltleiter	44,30
EGT-36	1127156	Dachrinnenheizband, 36 W/m bei 0 °C, mit Schutzgeflecht	14,00

### GPTD - Steckerfertiges Heizband mit elektrischem Doppelthermostat

Preise/Meter, inkl. 3 m Anschlussleitung



Typ	Best.-Nr.	Leistung im Eiswasser in W	Länge (m)	Preis € exkl. MwSt.
GPTD-2	6057932	72	2	181,80
GPTD-4	6057933	144	4	204,50
GPTD-6	6057934	216	6	227,10
GPTD-8	6057935	288	8	249,60
GPTD-10	6057936	360	10	272,20
GPTD-12	6057937	432	12	294,80
GPTD-14	6057938	504	14	317,30
GPTD-16	6057939	576	16	340,00
GPTD-18	6057940	648	18	362,60
GPTD-20	6057941	720	20	385,10
GPTD-22	6057942	792	22	407,70
GPTD-24	6057943	864	24	430,20
GPTD-26	6057944	936	26	452,80