



Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine ESD1801

Leerlaufdrehzahl: 0-3000 U/min, Trockenbohren in Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien, erstellen von Wand- und Deckenöffnungen, Dosen senken, Sanftanlauf, Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag, mechanische Sicherheitskupplung, Zusatzhandgriff, Nenndrehzahl: 0-2050 U/min, Spannhalsdurchmesser: 53 mm, Werkzeugaufnahme: M18 außen, max. Bohrkronendurchmesser: 90 mm, Gewicht 5,9 kg, inkl. Koffer, ohne Zubehör.

		Nennleistungsaufnahme (W)	1 St
5518296	ESD1801	1800	435,20



Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD1500

Leerlaufdrehzahl: 0-3700 U/min, Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien, Dosen senken, Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, mechanische Sicherheitskupplung, PUR-Baustellenkabel, Zusatzhandgriff, Nenndrehzahl: 0-2000 U/min, Spannhalsdurchmesser: 46 mm, max. Bohrkronendurchmesser: 82 mm, Werkzeugaufnahme: M18 außen, Gewicht: 3,9 kg, inkl. Koffer, ohne Zubehör.

		Nennleistungsaufnahme (W)	1 St
5518294	EHD1500	1500	279,65

Aufnahmeschaft SDS-Bohrer M18 i - M16 a



SDS-Bohrer, Aufnahme M16 außen, Aufnahme M18 innen.

			1 St
5518299	35514000		32,80

Aufnahmeschaft H M18 i - M16 a



Durchmesser: 6 mm, Länge: 100 mm, Aufnahme: M16 außen, Antrieb: M18 innen.

			1 St
5518457	35512000		17,60



Staubabsaugung HB 18 I - M 16 A

Für Zentrierbohrer, Aufnahme: M16 außen, Antrieb: M18 innen.

			1 St
5518300	35242000		64,00



Nass-/Trockensauger DSS 35 M iP

Staubklasse M, permanente, automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik), 300 g Kräfteinwirkung auf die Filter während der Abreinigung, auch perfekt geeignet für Gipsstaub, Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, Spezial-Kunststoffbehälter, Volumen Brutto: 35 l, Staub: 25 l, Volumenstrom max.: 64 l/Sek., Unterdruck max.: 259 mbar, Differenzdrucküberwachung, Volumenstromüberwachung/-anzeige, Diffusor, Wasserkennung mit Sensorabschaltung, 2 Polyesterfilterkassetten, Filteroberfläche: 8600 cm², Ablagefläche, Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken und Schlauchaufwicklung, Schlauchfixierung, inkl. 5 m Saugschlauch (Durchmesser: 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre, Zubehöralterung, Entsorgungssack, Länge: 550 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 550 mm, Gewicht: 15 kg.

		Nennleistungsaufnahme (W)	1 St
6430888	DSS35MIP	1600	581,40



Nass-/Trockensauger DSS 25 M

Staubklasse M, automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik), Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, Spezial-Kunststoffbehälter, Volumen Brutto: 25 l, Staub: 20 l, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Volumenstromüberwachung/-anzeige, Diffusor, Wasserkennung mit Sensorabschaltung, 2 Polyesterfilterkassetten, Filteroberfläche: 8600 cm², automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik), Ablagefläche, Schlauchfixierung, inkl. 5 m Saugschlauch (Durchmesser: 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre, Zubehöralterung, Entsorgungssack, Länge: 457 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 535 mm, Gewicht: 12,7 kg.

		Nennleistungsaufnahme (W)	1 St
6430887	DSS25M	1400	432,90



Vlies-Filterbeutel

Satz = 5 St. (für SS 1200/DSS 25/DSS 35 M iP)

1 Satz

6430988 35321000

28,00



Mauerschlitzzfräse EMF 125.2

Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk, Sanftanlauf, Saugschlaucharretierung, Frästiefeneinstellung werkzeuglos, Spindelarretierung, Nutbreiten von 7-30 mm in 1 mm Stufen veränderbar, randnahes Arbeiten bis 10 mm, Absaugstutzen: 35 mm Durchmesser, Schnitttiefe: 30 mm, Nutbreite: 30 mm, Nenn Drehzahl: 7500 U/min, Scheibendurchmesser: 125 mm, Werkzeugaufnahme: 22,2 mm Durchmesser, Gewicht: 3,3 kg, inkl. Koffer, 2 Diamanttrennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug.

Nennleistungsaufnahme (W)

1 St

5518456 EMF125.2

1700

413,10



Mauerschlitzzfräse EMF 150.1

Leerlaufdrehzahl: 7500 U/min, schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, parallele Griffposition, Saugschlaucharretierung, Frästiefeneinstellung werkzeuglos, Spindelarretierung, Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar, randnahes Arbeiten bis 15 mm, Absaugstutzen: 35 mm Durchmesser, Schnitttiefe: 45 mm, Nutbreite: 46 mm, Nenn Drehzahl: 4300 U/min, Scheibendurchmesser: 150 mm, Werkzeugaufnahme: 22,2 mm Durchmesser, Gewicht: 6,1 kg, inkl. Koffer, 2 Diamanttrennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug.

Nennleistungsaufnahme (W)

1 St

5516914 EMF150.1

2300

521,90